

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metiz-dvor.nt-rt.ru> || mzh@nt-rt.ru

Саморезы по дереву для ГКЛ желтые



Желтые саморезы для крепления ГКЛ к дереву имеют узкий острый наконечник, крупный шаг резьбы и конусообразную потайную шляпку. За счет такой конструкции, крепежные элементы могут ввинчиваться в материал без предварительного рассверливания. Производятся шурупы согласно ГОСТ 1148-80 (DIN 97 и DIN 7982, ISO 7050) из углеродистой, нержавеющей стали. Желтопассированные обладают более высокой коррозионной стойкостью.

Номинальный диаметр саморезов для крепления ГКЛ к дереву варьируется от 2,2 до 6,3. Шлиц может быть различным: Philips (Ph), Pozī (Pz) или Torx (TX). Чтобы правильно подобрать длину самореза, необходимо толщину гипсокартонного листа умножить на количество листов и прибавить 20-25 мм. При закреплении ГКЛ саморез следует ввинчивать не ближе 15 мм от края.

При применении пластикового дюбеля, шурупы можно использовать для крепления поверхностей к бетону, кирпичу. В таком случае целесообразно использовать специальную насадку – биту PH2.

Саморез по дереву для
ГКЛ 3,5x32, желтый, цинк,
Ph2

Саморез по дереву для
ГКЛ 3,5x41, желтый, цинк,
Ph2

Саморез по дереву для
ГКЛ 3,5x55, желтый, цинк,
Ph2

Саморез по дереву для
ГКЛ 3,5x35, желтый, цинк,
Ph2

Саморез по дереву для
ГКЛ 3,5x45, желтый, цинк,
Ph2

Саморез по дереву для
ГКЛ 3,9x64, желтый, цинк,
Ph2

Саморез по дереву для
ГКЛ 3,5x51, желтый, цинк,
Ph2

Саморез по дереву для
ГКЛ 4,2x76, желтый, цинк,
Ph2

Саморез по дереву для
ГКЛ 4,2x70, желтый, цинк,
Ph2