

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metiz-dvor.nt-rt.ru> || mzh@nt-rt.ru

Винты с прессшайбой DIN 967



Винт с пресс-шайбой DIN 967 – метиз с полукруглой головкой и полной резьбой. Аналогом являются винты, изготовленные по ГОСТ 11644 классов точности А и В. Производятся из углеродистой стали марок 10, 10кп, 20, 20кп. Класс прочности – 4.8, 5.8, 8.8, 10.9.

Основной областью применения является мебельное производство. Также их широко используют в строительстве, отделочных работах и других сферах, где необходимо обеспечить прочное крепление материалов друг к другу без деформации.

Так как винт мебельный DIN 967 с пресс-шайбой оцинковывается, допускается его применение в условиях повышенной влажности. Метизы высокой прочности могут применяться при монтаже конструкций, к которым предъявляются жесткие требования.

Выпускаются в различных типоразмерах. Отличаются:

- Длиной (от 5 до 70 мм).
- Диаметром резьбы (от М3 до М8).
- Шагом резьбы (крупный, мелкий).

Под полукруглой головкой винта располагается пресс-шайба, благодаря которой метизы этого вида подходят для крепежа тонких металлических и полимерных листов к деревянной и другой нетвердой базовой поверхности.

Во время монтажа конструкций винт вкручивается с помощью отвертки или шуруповерта в базовую поверхность. При вворачивании метиза в глухое отверстие дополнительных комплектующих не требуется. Возможен также монтаж в сквозное отверстие. В этом случае крепление осуществляется с помощью гайки и шайбы. Гайки применяются плоские и типа гровер.

[Винт с прессшайбой, шлиц](#)
[DIN967 5x35](#)